Memo

LED · CCT 3000-6500K · 3000K · 4000K · 3 Years Warranty · CE

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, direct/indirect light emission. Structure of polypropilene and ABS with mat white or mat black finish, diffuser of opal polycarbonate or opal acrylic. Available in versions which allow variation of the light color temperature from warm white to cool white by wall switch.

RO · Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, emisie directă/indirectă a luminii. Structură din polipropilenă şi ABS alb mat sau negru mat, dispersor din acril opal sau policarbonat opal. Disponibile în versiuni care permit setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece prin acționarea comutatorului

IT · Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Struttura in polipropilene e ABS bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato o acrilico opale. Disponibile in versioni che consentono la variazione della temperatura del colore, da bianco caldo a bianco freddo tramite il commutatore a parete.

RU · Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с прямым / косвенным излучением света. Структура из полипропилена и ABS с матовой белой или матовой черной отделкой, рассеиватель из опалового поликарбоната или опалового акрила. Доступны в вариантах, позволяющих настройку цветовой температуры от теплого белого до холодного белого цвета с помощью настенного выключателя.

HU · Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórással. Matt fehér vagy matt fekete polipropilén és ABS szerkezet, opál akril vagy opál polikarbonát diszperzór. Meleg fehérről hideg fehérre állítható színhőmérsékleti változat elérhető ami kapcsolóval állítható.

BG · Таванни осветления за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, Структура от полипропилен и ABS в матово бяло или матово черно, дифузер от опалов акрилен или опаков поликарбонат. Предлагат се в версии, които позволяват задаването на цветната температура на светлината от топло бяло до студено бяло, с помощта на превключвателя.

SK · Stropné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, priame/nepriame vyžarovanie svetla. Štruktúra polypropylénu a ABS s matnou bielou alebo matnou čiernou povrchovou úpravou, difúzor z opálového polykarbonátu alebo opálového akrylu. K dispozícii vo verziách, ktoré umožňujú striedanie teploty farby svetla od teplej bielej po studenú bielou pomocou nástenného vypínača.







ROUND

SQUARE

INFO/DIMENSIONS

CCT VERSIONS



05-942 White
05-943 Black

SMD LED 15W
CCT 3000/4000/6500K · CRI 80
LED flux 3000K: 1800lm, 4000K: 1900lm, 6500K: 1900lm
Luminaire flux 3000K: 1300lm, 4000K:1450l,m 6500K:1450lm

IP54 · CCT SWITCH · 220-240V 50/60Hz



05-934 White
05-935 Black

SMD LED · 24W
CCT 3000/4000/6500K · CRI 80
LED flux 3000K: 2600lm, 4000K: 2700lm, 6500K: 2700lm
Luminaire flux 3000K: 1700lm, 4000K: 1900lm, 6500K: 1900lm

IP54 · CCT SWITCH · 220-240V 50/60Hz



05-936 White
05-937 Black

SMD LED · 24W
CCT 3000/4000/6500K · CRI 80
LED flux 3000K: 2600lm, 4000K: 2700lm, 6500K: 2700lm
Luminaire flux 3000K: 1800lm, 4000K: 2000lm, 6500K: 2000lm

IP54 · CCT SWITCH · 220-240V 50/60Hz

SINGLE COLOR TEMPERATURE VERSIONS



05-944 White
05-945 Black

SMD LED · 24W · 3000K · CRI 80
LED flux 2900 lm
Luminaire flux 2200 lm

IP20 · 220-240V 50/60Hz



05-938 White
05-939 Black

SMD LED · 24W · 4000K · CRI 80
LED flux 3000lm
Luminaire flux 2200 lm

IP20 · 220-240V 50/60Hz



05-940 White
05-941 Black

SMD LED · 24W · 3000K · CRI 80
LED flux 2900 lm
Luminaire flux 2200 lm

IP20 · 220-240V 50/60Hz



05-946 White
05-947 Black

SMD LED · 24W · 4000K · CRI 80
LED flux 3000 lm
Luminaire flux 2200 lm

IP20 · 220-240V 50/60Hz